

## SolarEdge WFGW-B-S1-RW WiFi Gateway

Kód produktu: AF.antenka.solaredge.01



SolarEdge WFGW-B-S1-RW WiFi Gateway (bezdrôtová brána) je zariadenie, ktoré umožňuje bezdrôtové pripojenie měničů SolarEdge podporujících SetApp k internetovému routeru. Zariadenie ponúka jednoduchú inštaláciu a konfiguráciu vďaka vestavenej stanici vo měničoch. Anténa sa nachádza vonku na měničoch a podporuje až dva zosilňovače dosahu, čo umožňuje efektívne pokrytie väčších oblastí. Bezdrôtová brána podporuje maximálne osem měničů SolarEdge v rámci jednej bezdrôtovej siete, čo ju robí ideálnym riešením pre väčšie inštalácie. S touto bránou môžu používatelia jednoducho monitorovať a spravovať svoje fotovoltaické inštalácie odkiaľkoľvek pomocou internetového pripojenia.

### Varianty produktu

Index	cena
<b>SolarEdge WFGW-B-S1-RW WiFi Gateway</b> AF.antenka.solaredge.01	Ceny produktů sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

### Popis produktu

SolarEdge WFGW-B-S1-RW WiFi Gateway (bezdrôtová brána) je zariadenie, ktoré umožňuje bezdrôtové pripojenie měničů SolarEdge podporujících SetApp k internetovému routeru. Zariadenie ponúka jednoduchú inštaláciu a konfiguráciu vďaka vestavenej stanici vo měničoch. Anténa sa nachádza vonku na měničoch a podporuje až dva zosilňovače dosahu, čo umožňuje efektívne pokrytie väčších oblastí. Bezdrôtová brána podporuje maximálne osem měničů SolarEdge v rámci jednej bezdrôtovej siete, čo ju robí ideálnym riešením pre väčšie inštalácie. S touto bránou môžu používatelia jednoducho monitorovať a spravovať svoje fotovoltaické inštalácie odkiaľkoľvek pomocou internetového pripojenia. Technické špecifikácie SolarEdge WFGW-B-S1-RW WiFi Gateway: Vysielačový výkon: 15 dBm EIRP s anténou: 20 dBm Dosah vonku (LOS): 40/130 m/stopy Dosah vnútri: 50/160 m/stopy Frekvenčné pásmo: 2412-2472 MHz Šírka

pásma: 20 MHz Zisk antény: 5 dBi Kanály: 1-13 Zabezpečenie: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP Napätie AC (nominálne): 100-240 VAC Frekvencia AC: 50/60 Hz Maximálny vstupný prúd: 50 mA