

SolarEdge WFRPT-B-S1-RW Wireless Repeater

Kód produktu: AF.inne.solaredge.05



SolarEdge WFRPT-B-S1-RW je bezdrôtový zosilňovač signálu a brána, ktorá zosilňuje signál WLAN medzi bezdrôtovou bránou a routrom a meničom.

Varianty produktu

Index	cena
SolarEdge WFRPT-B-S1-RW Wireless Repeater AF.inne.solaredge.05	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

Popis produktu

SolarEdge WFRPT-B-S1-RW je bezdrôtový zosilňovač signálu a brána, ktorá zosilňuje signál WLAN medzi bezdrôtovou bránou a routrom a meničom. Výhody SolarEdge WFRPT-B-S1-RW: Bezdrôtové pripojenie meničov SolarEdge kompatibilných s aplikáciou SetApp k internetovému routeru Anténa je umiestnená mimo meniča a podporuje až dva zosilňovače dosahu Jednoduchá inštalácia a konfigurácia pomocou aplikácie SetApp s využitím vestavenej bezdrôtovej siete v meniči Bezdrôtová brána podporuje až osem meničov SolarEdge v jednej bezdrôtovej sieti Technické parametre bezdrôtovej brány: Vysielací výkon: 15 dBm Citlivosť prijímača (802.11b @ 1 Mbps DSS): -94 až -69 dBm EIRP s anténou: 20 dBm Dosah vonkajší (LOS): 400 m Dosah vnútorný: 50/160 m/stôp Frekvenčné pásmo: 2412-2472 MHz Šírka pásma: 20 MHz Zisk antény: 5 dBi Trieda ochrany: IP20 Prevádzková teplota: -20 až +60°C Rozmery (výška x šírka x hĺbka; s kolíkmi): 66,3 x 48 x 82,7 mm Hmotnosť bez antény: 90 g Hmotnosť s anténou: 110 g NAPÁJANIE: Napätie AC (nominálne): 100-240 VAC Frekvencia AC (nominálna): 50/60 Hz Maximálny vstupný prúd: 50 mA