

## SolarEdge SE1000-CCG-F-S1 Firefighter Safety Gateway

Kód produktu: AF.inne.solaredge.07



SolarEdge SE1000-CCG-F-S1 požiarne brána umožňuje centralizovanú správu bezpečnostných systémov SolarEdge. Vďaka nej môžu hasiči rýchlo zastaviť výrobu energie solárnej inštalácie SolarEdge, buď manuálne pomocou vypínača poplachového stavu, alebo automaticky prostredníctvom systému s požiarneho ovládacím panelom. Keď je produkcia energie zastavená, funkcia SafeDC™ znižuje napätie na stringu na bezpečnú úroveň.

### Varianty produktu

Index	cena
<b>SolarEdge SE1000-CCG-F-S1 Firefighter Safety Gateway</b> AF.inne.solaredge.07	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

### Popis produktu

SolarEdge SE1000-CCG-F-S1 požiarne brána umožňuje centralizovanú správu bezpečnostných systémov SolarEdge. Vďaka nej môžu hasiči rýchlo zastaviť výrobu energie solárnej inštalácie SolarEdge, buď manuálne pomocou vypínača poplachového stavu, alebo automaticky prostredníctvom systému s požiarneho ovládacím panelom. Keď je produkcia energie zastavená, funkcia SafeDC™ znižuje napätie na stringu na bezpečnú úroveň. Výhody SolarEdge SE1000-CCG-F-S1: Manuálne a automatické vypnutie systémového napätia DC Zobrazenie systémového napätia DC v reálnom čase pre zabezpečenie bezpečnosti Poplachový vypínač pre celú solárnu inštaláciu Oznámenie monitorovaciemu portálu SolarEdge o vypnutí systému Jednoduchá inštalácia - montáž na DIN lištu Technické údaje požiarnej brány: Napájanie DIN lišta - súčasťou 100-240 VAC, vymeniteľná zástrčka EU/UK/US/AU, 2-pólová zástrčka Napájacie napätie: 9-14 Vdc Typ konektora: svorkovnica Spotreba energie: <2 W Prevádzkové teploty: -20 do 60 °C Ochranná trieda: IP 20 vnútorná Typ montáže: montáž na DIN lištu / na stenu Rozmery: 161,6x90x62 mm Hmotnosť: 0,5 kg