

Sungrow WiNet-S WiFi

Kód produktu: **AF.antenka.sungrow.01**



Modul WiFi Sungrow WiNet-S ponúka flexibilné prispôsobenie počítačovým sieťam prostredníctvom WLAN alebo Ethernetu a umožňuje prístup k iSolarCloud jediným kliknutím. Automaticky konfiguruje sieť pomocou DHCP, čo umožňuje prenos bez nutnosti konfigurácie. Možná je aj voľná konfigurácia WLAN, čo je jednoduché a šetrí čas. S rýchlym plug-and-play inštaláciou môžu užívatelia rýchlo začať používať modul. Interval dát v sekundách umožňuje rýchly náhľad potrebných informácií a podpora Smart IV Curve Diagnosis ďalej uľahčuje diagnostiku. Modul umožňuje ako lokálne, tak aj vzdialené nastavenie parametrov a aktualizáciu softvéru. Heslo a prenos sú šifrované na zabezpečenie bezpečnosti údajov. Okrem toho má modul WiNet-S ochrannú triedu IP66 a široký teplotný rozsah, čo zaručuje jeho spoľahlivosť v rôznych podmienkach prostredia.

Varianty produktu

Index	cena
Sungrow WiNet-S WiFi AF.antenka.sungrow.01	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

Popis produktu

Modul WiFi Sungrow WiNet-S ponúka flexibilné prispôsobenie počítačovým sieťam prostredníctvom WLAN alebo Ethernetu a umožňuje prístup k iSolarCloud jediným kliknutím. Automaticky konfiguruje sieť pomocou DHCP, čo umožňuje prenos bez nutnosti konfigurácie. Možná je aj voľná konfigurácia WLAN, čo je jednoduché a šetrí čas. S rýchlym plug-and-play inštaláciou môžu užívatelia rýchlo začať používať modul. Interval dát v sekundách umožňuje rýchly náhľad potrebných informácií a podpora Smart IV Curve Diagnosis ďalej uľahčuje diagnostiku. Modul umožňuje ako lokálne, tak aj vzdialené nastavenie parametrov a aktualizáciu softvéru. Heslo a prenos sú šifrované na zabezpečenie bezpečnosti údajov. Okrem toho má modul WiNet-S ochrannú triedu IP66 a široký teplotný rozsah, čo

zaručuje jeho spoľahlivosť v rôznych podmienkach prostredia. Technické údaje: Modelové označenie: WiNet-S
Komunikácia: Max. počet zariadení: 1 LED displej: 3 LED diódy Internetová komunikácia: Kanál * 1, 10/100 Mbps -
automatické prispôsobenie, Komunikačná vzdialenosť: ≤ 100 m Komunikácia WLAN: 802.11 b/g DC vstup: 5 V DC, 2,1
A Spotreba energie: ≤ 5 W Prevádzková teplota: -30°C až 60°C Relatívna vlhkosť vzduchu: ≤ 95 % (bez kondenzácie)
Výška: ≤ 4000 m Ochranná trieda: IP66
