

FoxESS EPS BOX

Kód produktu: AME.eps.foxess.01



FoxESS EPS-Box TP je doplnkové zariadenie, ktoré je možné nainštalovať do trojfázových energetických skladovacích systémov FoxESS. EPS BOX slúži ako automatický vypínač pre miestnu sieť AC a aktivuje obvod EPS pre vybrané príjemcov, prepínajúc obvody na záložné napájanie poskytované EPS v zariadení. Toto zariadenie je plne bezúdržbové a pozostáva zo dvoch prepojených kontaktorov umožňujúcich bezproblémové prepínanie pripojených obvodov.

Varianty produktu

Index	cena
FoxESS EPS BOX AME.eps.foxess.01	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

Popis produktu

FoxESS EPS-Box TP je doplnkové zariadenie, ktoré je možné nainštalovať do trojfázových energetických skladovacích systémov FoxESS. EPS BOX slúži ako automatický vypínač pre miestnu sieť AC a aktivuje obvod EPS pre vybrané príjemcov, prepínajúc obvody na záložné napájanie poskytované EPS v zariadení. Toto zariadenie je plne bezúdržbové a pozostáva zo dvoch prepojených kontaktorov umožňujúcich bezproblémové prepínanie pripojených obvodov.

Výhody FoxESS EPS BOX-TP: Až 32A prúdu na fázu Robustné, odolné PC+ABS pouzdro, hodnotené IP65 Jednoduchá inštalácia, sada pripravená na nastavenie Kompatibilný s meničmi AiO H3 a H3 Automatické prepínanie inštalácie na obvod EPS Technické údaje FoxESS EPS BOX-TP: Nominálne napätie 220/380VAC, 230/400VAC, 3L/N/PE Maximálny prúd na jednu fázu 32A Frekvencia AC 50/60Hz VSTUP EPS Nominálne napätie 220/380VAC, 230/400VAC, 3L/N/PE Frekvencia AC 50/60Hz Maximálny prúd na jednu fázu 32A VÝSTUP EPS Nominálne napätie 220/380VAC, 230/400VAC, 3L/N/PE Frekvencia AC 50/60Hz Maximálny prúd na fázu 32A VŠEOBECNÉ ÚDAJE Chladenie Konvekcia Montáž Montáž na stenu Prevádzkový teplotný rozsah -25 ~ +50°C Rozmery (ŠVH)(mm) 340223170 Hmotnosť(Kg) 2.8 Ochranná

trieda IP65