

## FoxESS EPS BOX

Kód produktu: AME.eps.foxess.01



FoxESS EPS-Box TP je doplnkové zariadenie, ktoré je možné nainštalovať do trojfázových energetických skladovacích systémov FoxESS. EPS BOX slúži ako automatický vypínač pre miestnu sieť AC a aktivuje obvod EPS pre vybrané príjemcov, prepínajúc obvody na záložné napájanie poskytované EPS v zariadení. Toto zariadenie je plne bezúdržbové a pozostáva zo dvoch prepojených kontaktorov umožňujúcich bezproblémové prepínanie pripojených obvodov.

## Varianty produktu

Index	cena
<b>FoxESS EPS BOX</b> AME.eps.foxess.01	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

## Popis produktu

FoxESS EPS-Box TP je doplnkové zariadenie, ktoré je možné nainštalovať do trojfázových energetických skladovacích systémov FoxESS. EPS BOX slúži ako automatický vypínač pre miestnu sieť AC a aktivuje obvod EPS pre vybrané príjemcov, prepínajúc obvody na záložné napájanie poskytované EPS v zariadení. Toto zariadenie je plne bezúdržbové a pozostáva zo dvoch prepojených kontaktorov umožňujúcich bezproblémové prepínanie pripojených obvodov.

Výhody FoxESS EPS BOX-TP: Až 32A prúdu na fázu Robustné, odolné PC+ABS pouzdro, hodnotené IP65 Jednoduchá inštalácia, sada pripravená na nastavenie Kompatibilný s meničmi AiO H3 a H3 Automatické prepínanie inštalácie na obvod EPS Technické údaje FoxESS EPS BOX-TP: Nominálne napätie 220/380VAC, 230/400VAC, 3L/N/PE Maximálny prúd na jednu fázu 32A Frekvencia AC 50/60Hz VSTUP EPS Nominálne napätie 220/380VAC, 230/400VAC, 3L/N/PE Frekvencia AC 50/60Hz Maximálny prúd na jednu fázu 32A VÝSTUP EPS Nominálne napätie 220/380VAC, 230/400VAC, 3L/N/PE Frekvencia AC 50/60Hz Maximálny prúd na fázu 32A VŠEOBECNÉ ÚDAJE Chladenie Konvekcia Montáž Montáž na stenu Prevádzkový teplotný rozsah -25 ~ +50°C Rozmery (ŠVH)(mm) 340223170 Hmotnosť(Kg) 2.8 Ochranná

trieda IP65