

HUAWEI Smart Logger 3000 A01EU (4G)

Kód produktu: AF.inne.huawei.01



HUAWEI Smart Logger 3000 A01EU (4G) je pokročilé zariadenie pre monitorovanie a správu fotovoltaických inštalácií. Centralizuje všetky porty, konvertuje protokoly, zbiera a uchováva dáta a poskytuje centrálné monitorovanie a údržbu zariadení v PV inštaláciách.

Varianty produktu

Index	cena
HUAWEI Smart Logger 3000 A01EU (4G) AF.inne.huawei.01	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

Popis produktu

HUAWEI Smart Logger 3000 A01EU (4G) je pokročilé zariadenie pre monitorovanie a správu fotovoltaických inštalácií. Centralizuje všetky porty, konvertuje protokoly, zbiera a uchováva dáta a poskytuje centrálné monitorovanie a údržbu zariadení v PV inštaláciách. Toto zariadenie ponúka širokú škálu funkcií, vrátane: Lokálne operácie vykonávané na SmartLoggeri pomocou mobilnej aplikácie cez zabudovanú sieť WLAN, Sieť RS485 umožňujúca pripojenie rôznych zariadení k SmartLoggeru, ako sú: Zariadenia Huawei, ako sú meniče a PID moduly, meniče od iných výrobcov, zariadenia na monitorovanie prostredia (EMI), transformátory a elektromery používajúce protokol Modbus-RTU, Elektromery používajúce protokol DL/T645, Zariadenia používajúce protokol IEC103. Technické špecifikácie HUAWEI Smart Logger 3000: Napájanie: Vstup AC: 100–240 V, 50/60 Hz - Výstup DC: 12 V, 2 A Napájanie DC: 24 V, 0,8 A Spotreba energie: Typická: 9 W; maximálna: 15 W Rozmery (Š x V x H): 259 mm x 160 mm x 59 mm (s montážnymi držiakmi) (225 mm x 160 mm x 44 mm bez montážnych držiakov) Hmotnosť: 2 kg Prevádzková teplota: -40°C až +60°C Teplota skladovania: -40°C až +70°C Relatívna vlhkosť: 5% – 95% RH Stupeň ochrany IP: IP20 Spôsob montáže: Montáž na stenu alebo na montážnu lištu Maximálna pracovná výška: 4000 m Stupeň znečistenia: 2 Korózna trieda:

