

## HUAWEI Smart Logger 3000 A01EU (4G)

Kód produktu: AF.inne.huawei.01



HUAWEI Smart Logger 3000 A01EU (4G) je pokročilé zariadenie pre monitorovanie a správu fotovoltaických inštalácií. Centralizuje všetky porty, konvertuje protokoly, zbiera a uchováva dáta a poskytuje centrálné monitorovanie a údržbu zariadení v PV inštaláciách.

### Varianty produktu

Index	cena
<b>HUAWEI Smart Logger 3000 A01EU (4G)</b> AF.inne.huawei.01	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

### Popis produktu

HUAWEI Smart Logger 3000 A01EU (4G) je pokročilé zariadenie pre monitorovanie a správu fotovoltaických inštalácií. Centralizuje všetky porty, konvertuje protokoly, zbiera a uchováva dáta a poskytuje centrálné monitorovanie a údržbu zariadení v PV inštaláciách. Toto zariadenie ponúka širokú škálu funkcií, vrátane: Lokálne operácie vykonávané na SmartLoggeri pomocou mobilnej aplikácie cez zabudovanú sieť WLAN, Sieť RS485 umožňujúca pripojenie rôznych zariadení k SmartLoggeru, ako sú: Zariadenia Huawei, ako sú meniče a PID moduly, meniče od iných výrobcov, zariadenia na monitorovanie prostredia (EMI), transformátory a elektromery používajúce protokol Modbus-RTU, Elektromery používajúce protokol DL/T645, Zariadenia používajúce protokol IEC103. Technické špecifikácie HUAWEI Smart Logger 3000: Napájanie: Vstup AC: 100–240 V, 50/60 Hz - Výstup DC: 12 V, 2 A Napájanie DC: 24 V, 0,8 A Spotreba energie: Typická: 9 W; maximálna: 15 W Rozmery (Š x V x H): 259 mm x 160 mm x 59 mm (s montážnymi držiakmi) (225 mm x 160 mm x 44 mm bez montážnych držiakov) Hmotnosť: 2 kg Prevádzková teplota: -40°C až +60°C Teplota skladovania: -40°C až +70°C Relatívna vlhkosť: 5% – 95% RH Stupeň ochrany IP: IP20 Spôsob montáže: Montáž na stenu alebo na montážnu lištu Maximálna pracovná výška: 4000 m Stupeň znečistenia: 2 Korózna trieda:

