

HUAWEI DTSU666-H 100A/40mA, 3-phase meter (with current transformers)

Kód produktu: AF.licznik.huawei.01



Meracia jednotka Huawei DTSU666-H 100A/40mA je inteligentný senzor Smart Power Sensor vybavený sadou transformátorov 100A/40mA. Ide o jednoduchý a ľahko ovládateľný merací prístroj s LCD displejom, umožňujúci intuitívne nastavenie a čítanie. Tento merací prístroj patrí do triedy 1 z hľadiska presnosti merania.

Varianty produktu

Index	cena
HUAWEI DTSU666-H 100A/40mA, 3-phase meter (with current transformers) AF.licznik.huawei.01	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

Popis produktu

Meracia jednotka Huawei DTSU666-H 100A/40mA je inteligentný senzor Smart Power Sensor vybavený sadou transformátorov 100A/40mA. Ide o jednoduchý a ľahko ovládateľný merací prístroj s LCD displejom, umožňujúci intuitívne nastavenie a čítanie. Tento merací prístroj patrí do triedy 1 z hľadiska presnosti merania. Výhody meracieho prístroja Huawei DTSU666-H 100A/40mA: Presnosť merania triedy 1 LCD displej, jednoduché nastavenie a čítanie Celková spotreba ≤ 1 W Technické parametre trojfázového meracieho prístroja Huawei DTSU666-H 100A/40mA: Rozmery: 100x72x65,5 mm Montáž: DIN35 lišta Hmotnosť: 1,50 kg Typ pripojenia: 3P4W Vstupné napätie (fázové napätie): 176 VAC - 288VAC Celková spotreba <1W Liniové napätie: 304 - 499 VAC Fázové napätie: 176 - 288 VAC Prúd: 0 - 250A Presnosť merania: Napätie: $\pm 0,5\%$ Prúd / Výkon / Energia: $\pm 1\%$ Frekvencia: $\pm 0,01$ Hz Rozhranie RS485 Prenosová rýchlosť: 9600 bps Komunikačný protokol: Modbus-RTU Rozsah prevádzkovej teploty: $-25 \sim +60$ °C Rozsah teploty skladovania: $-40 \sim +70$ °C Prevádzková vlhkosť: 5% RH $\sim 95\%$ RH (bez kondenzácie)