

## GoodWe EzLogger Pro

Kód produktu: AF.inne.goodwe.02



EzLogger Pro je monitorovacie zariadenie vyvinuté spoločnosťou GoodWe, určené na monitorovanie a riadenie fotovoltaiických inštalácií. Poskytuje integráciu rozhrania, zber a ukladanie údajov, centralizované monitorovanie, údržbu a ďalšie funkcie súvisiace s meničmi, environmentálnymi senzormi, elektromerom a ďalšími zariadeniami nainštalovanými v rámci fotovoltaiického systému.

## Varianty produktu

Index	cena
<b>GoodWe EzLogger Pro</b> AF.inne.goodwe.02	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

## Popis produktu

EzLogger Pro je monitorovacie zariadenie vyvinuté spoločnosťou GoodWe, určené na monitorovanie a riadenie fotovoltaiických inštalácií. Poskytuje integráciu rozhrania, zber a ukladanie údajov, centralizované monitorovanie, údržbu a ďalšie funkcie súvisiace s meničmi, environmentálnymi senzormi, elektromerom a ďalšími zariadeniami nainštalovanými v rámci fotovoltaiického systému. Výhody EzLogger Pro: Dosah komunikácie až do 1000 m Možnosť pripojiť až 60 zariadení súčasne Obnovenie bodu prerušenia údajov Šifrovaný proces prenosu údajov Technické špecifikácie GoodWe EzLogger Pro: Komunikácia s meničmi: 3 × RS485 Komunikácia s počítačom (PC): Ethernet 10/100 M Bezdrôtový modul (voliteľne): Wi-Fi, GPRS RS485: 60 (počet zariadení pripojených k jednému portu RS485 nesmie presiahnuť 20) RS485 1000 m (pri použití stínenej kábla) Ethernet 100 m Wi-Fi 15 m (referenčná hodnota) GPRS Neobmedzené Napájanie: Vstup: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, Výstup: 12 Vdc 1,5 A Spotreba energie: Normálna 3 W, maximálna 6 W Kapacita pamäte: 16 MB, rozšíriteľné až na 8 GB pomocou SD karty Rozmery (Dĺžka × Šírka × Výška): 190 × 118 × 37 mm Hmotnosť: 500 g Prevádzková teplota: -20°C – +60°C Relatívna vlhkosť (bez

kondenzácie): 5% - 95% Ochranný stupeň: IP20 Spôsob montáže: Montáž na stenu, montáž na stôl, montáž na DIN lištu Zobrazenie: 8 LED diód