

GoodWe SEC1000 Kontroler Smart Energy Controller

Kód produktu: AF.licznik.goodwe.05



SEC1000 je inteligentný regulátor energie vyvinutý spoločnosťou GoodWe, ktorý umožňuje zbieranie a analýzu údajov v reálnom čase v spolupráci so solárnym meničom toho istého výrobcu. Okrem toho SEC automaticky prispôsobuje výstupný aktívny výkon, faktor výkonu a ďalšie parametre fotovoltaickej inštalácie. Môže tiež riadiť prenos energie do siete, čo umožňuje lepšie riadenie zdrojov v rámci inštalácie. Modul SEC sa skladá z trojfázového merača a riadiaceho panela od spoločnosti GoodWe. Môže byť integrovaný do portálu SEMS na efektívne riadenie výkonu meniča v každom reťazci. Toto kompaktné zariadenie ponúka veľké funkcie!

Varianty produktu

Index	cena
GoodWe SEC1000 Kontroler Smart Energy Controller AF.licznik.goodwe.05	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

Popis produktu

SEC1000 je inteligentný regulátor energie vyvinutý spoločnosťou GoodWe, ktorý umožňuje zbieranie a analýzu údajov v reálnom čase v spolupráci so solárnym meničom toho istého výrobcu. Okrem toho SEC automaticky prispôsobuje výstupný aktívny výkon, faktor výkonu a ďalšie parametre fotovoltaickej inštalácie. Môže tiež riadiť prenos energie do siete, čo umožňuje lepšie riadenie zdrojov v rámci inštalácie. Modul SEC sa skladá z trojfázového merača a riadiaceho panela od spoločnosti GoodWe. Môže byť integrovaný do portálu SEMS na efektívne riadenie výkonu meniča v každom reťazci. Toto kompaktné zariadenie ponúka veľké funkcie! Výhody regulátora energie GoodWe SEC 1000: Pre sieťové a hybridné aplikácie Regulácia výstupného výkonu Kompensácia jalovej energie Monitorovanie v reálnom čase Trieda ochrany IP65 Technické parametre regulátora energie GoodWe SEC 1000: Maximálny počet podporovaných meničov: 60 Rozhranie RS485: 3 Ethernet: 1 x RJ45, 10/100 Mbps Záznamník údajov: EzLogger Pro x 1 Merač: GM3000 x 1 +

modul adaptéra CT × 1 Kompatibilný transformátor prúdu (nie je súčasťou balenia): nA: 5A Napájanie: 60-280Vac, 50/60Hz Spotreba energie (W): ≤10 Rozmery (Š × V × H mm): 350 × 460 × 143 Hmotnosť (kg): 6 Spôsob montáže: Montáž na stenu, Montáž na stojan, Montáž na stožiar Rozsah prevádzkovej teploty (°C): -25 ~ +60 Rozsah teploty skladovania (°C): -40 ~ +70 Relatívna vlhkosť: 0 ~ 100% Maximálna prevádzková výška (m): 2000 Trieda ochrany IP65
