

## GoodWe SEC1000 Kontroler Smart Energy Controller

Kód produktu: AF.licznik.goodwe.05



SEC1000 je inteligentný regulátor energie vyvinutý spoločnosťou GoodWe, ktorý umožňuje zbieranie a analýzu údajov v reálnom čase v spolupráci so solárnym meničom toho istého výrobcu. Okrem toho SEC automaticky prispôsobuje výstupný aktívny výkon, faktor výkonu a ďalšie parametre fotovoltaickej inštalácie. Môže tiež riadiť prenos energie do siete, čo umožňuje lepšie riadenie zdrojov v rámci inštalácie. Modul SEC sa skladá z trojfázového merača a riadiaceho panela od spoločnosti GoodWe. Môže byť integrovaný do portálu SEMS na efektívne riadenie výkonu meniča v každom reťazci. Toto kompaktné zariadenie ponúka veľké funkcie!

### Varianty produktu

Index	cena
<b>GoodWe SEC1000 Kontroler Smart Energy Controller</b> AF.licznik.goodwe.05	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

### Popis produktu

SEC1000 je inteligentný regulátor energie vyvinutý spoločnosťou GoodWe, ktorý umožňuje zbieranie a analýzu údajov v reálnom čase v spolupráci so solárnym meničom toho istého výrobcu. Okrem toho SEC automaticky prispôsobuje výstupný aktívny výkon, faktor výkonu a ďalšie parametre fotovoltaickej inštalácie. Môže tiež riadiť prenos energie do siete, čo umožňuje lepšie riadenie zdrojov v rámci inštalácie. Modul SEC sa skladá z trojfázového merača a riadiaceho panela od spoločnosti GoodWe. Môže byť integrovaný do portálu SEMS na efektívne riadenie výkonu meniča v každom reťazci. Toto kompaktné zariadenie ponúka veľké funkcie! Výhody regulátora energie GoodWe SEC 1000: Pre sieťové a hybridné aplikácie Regulácia výstupného výkonu Kompensácia jalovej energie Monitorovanie v reálnom čase Trieda ochrany IP65 Technické parametre regulátora energie GoodWe SEC 1000: Maximálny počet podporovaných meničov: 60 Rozhranie RS485: 3 Ethernet: 1 x RJ45, 10/100 Mbps Záznamník údajov: EzLogger Pro x 1 Merač: GM3000 x 1 +

modul adaptéra CT × 1 Kompatibilný transformátor prúdu (nie je súčasťou balenia): nA: 5A Napájanie: 60-280Vac, 50/60Hz Spotreba energie (W): ≤10 Rozmery (Š × V × H mm): 350 × 460 × 143 Hmotnosť (kg): 6 Spôsob montáže: Montáž na stenu, Montáž na stojan, Montáž na stožiar Rozsah prevádzkovej teploty (°C): -25 ~ +60 Rozsah teploty skladovania (°C): -40 ~ +70 Relatívna vlhkosť: 0 ~ 100% Maximálna prevádzková výška (m): 2000 Trieda ochrany IP65

---