


HUAWEI DDSU666-H 100A/40mA, single-phase meter (with current transformer)

Kód produktu: AF.licznik.huawei.04



Merač Huawei DDSU666-H 100A/40mA je inteligentný merací senzor inteligentnej energie Smart Power Sensor vybavený sadou transformátorov 250A/50mA. Ide o jednoduchý a ľahko ovládateľný merač s LCD displejom, čo uľahčuje intuitívne nastavenie a čítanie. Tento merač je triedy 1 v presnosti merania, čo naznačuje jeho vysokú presnosť.

Varianty produktu

Index	cena
HUAWEI DDSU666-H 100A/40mA, single-phase meter (with current transformer) AF.licznik.huawei.04	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

Popis produktu

Merač Huawei DDSU666-H 100A/40mA je inteligentný merací senzor inteligentnej energie Smart Power Sensor vybavený sadou transformátorov 250A/50mA. Ide o jednoduchý a ľahko ovládateľný merač s LCD displejom, čo uľahčuje intuitívne nastavenie a čítanie. Tento merač je triedy 1 v presnosti merania, čo naznačuje jeho vysokú presnosť. Výhody merača Huawei DDSU666-H 100A/40mA: Presnosť merania triedy 1 LCD displej, ľahké nastavenie a čítanie Celková spotreba energie ≤ 1 W Technické údaje trojfázového merača Huawei DDSU666-H 100A/40mA: Rozmery 100x72x65,5 mm Montáž na DIN35 lištu Hmotnosť 1,50 kg Typ pripojenia 1P2W Vstupné napätie (fázové napätie) 176 VAC - 288VAC Spotreba energie $<0,8$ W Fázové napätie 176 - 288 VAC Prúd 0 - 100A Presnosť merania: Napätie $\pm 0,5\%$ Prúd/Výkon/Energie $\pm 1\%$ Frekvencia $\pm 0,01$ Hz Rozhranie RS485 Prenosová rýchlosť 9600 bps Komunikačný protokol Modbus-RTU Rozsah pracovnej teploty $-25 \sim +60$ C Rozsah teploty skladovania $-40 \sim +70$ C

Prevádzková vlhkosť 5% RH ~ 95%RH (bez kondenzácie)