

## HUAWEI DDSU666-H 100A/40mA, single-phase meter (with current transformer)

Kód produktu: AF.licznik.huawei.04



Merač Huawei DDSU666-H 100A/40mA je inteligentný merací senzor inteligentnej energie Smart Power Sensor vybavený sadou transformátorov 250A/50mA. Ide o jednoduchý a ľahko ovládateľný merač s LCD displejom, čo uľahčuje intuitívne nastavenie a čítanie. Tento merač je triedy 1 v presnosti merania, čo naznačuje jeho vysokú presnosť.

### Varianty produktu

Index	cena
<b>HUAWEI DDSU666-H 100A/40mA, single-phase meter (with current transformer)</b> AF.licznik.huawei.04	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

### Popis produktu

Merač Huawei DDSU666-H 100A/40mA je inteligentný merací senzor inteligentnej energie Smart Power Sensor vybavený sadou transformátorov 250A/50mA. Ide o jednoduchý a ľahko ovládateľný merač s LCD displejom, čo uľahčuje intuitívne nastavenie a čítanie. Tento merač je triedy 1 v presnosti merania, čo naznačuje jeho vysokú presnosť. Výhody merača Huawei DDSU666-H 100A/40mA: Presnosť merania triedy 1 LCD displej, ľahké nastavenie a čítanie Celková spotreba energie  $\leq 1$  W Technické údaje trojfázového merača Huawei DDSU666-H 100A/40mA: Rozmery 100x72x65,5 mm Montáž na DIN35 lištu Hmotnosť 1,50 kg Typ pripojenia 1P2W Vstupné napätie (fázové napätie) 176 VAC - 288VAC Spotreba energie  $<0,8$ W Fázové napätie 176 - 288 VAC Prúd 0 - 100A Presnosť merania: Napätie  $\pm 0,5\%$  Prúd/Výkon/Energie  $\pm 1\%$  Frekvencia  $\pm 0,01$  Hz Rozhranie RS485 Prenosová rýchlosť 9600 bps Komunikačný protokol Modbus-RTU Rozsah pracovnej teploty  $-25 \sim +60$  C Rozsah teploty skladovania  $-40 \sim +70$  C

Prevádzková vlhkosť 5% RH ~ 95%RH (bez kondenzácie)