

## JA Solar JAM72D30 550MB (SFR) (BiFacial)

Kód produktu: PV.jasolar.bifacial.550W



### Od ilości:

≥ 31 ks. Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

≥ 310 ks. Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

JA Solar JAM72D30 550MB je bifaciální 550W fotovoltaický panel vybavený technologií SFR (Strong Frame Removal), která zajišťuje lehkost a odolnost. Díky bifaciálnímu designu může panel generovat energii z obou stran, což zvyšuje jeho účinnost.

### Klíčové výhody modulu JA Solar JAM72D30 550MB:

- Bifaciální design
- Vysoká účinnost
- Lehká konstrukce
- Odolnost proti povětrnostním podmínkám

### Technické specifikace JA Solar JAM72D30 550MB:

Maximální výkon (Pmpp): 550 Wp  
Napětí naprázdno (Voc): 49,0 V  
Zkratový proud (Isc): 11,6 A  
Napětí při Pmax (Vmpp): 41,0 V  
Proud při Pmax (Impp): 13,6 A  
Účinnost modulu: 21,5 %  
Typ článků: Monokrystalický bifaciální  
Rozměry: 2285 x 1134 x 35 mm  
Hmotnost: 28,5 kg  
Záruka: 12 let na produkt, 25 let na lineární degradaci výkonu

## Varianty produktu

Index	cena
-------	------

**JA Solar JAM72D30 550MB (SFR) (BiFacial)**  
**PV.jasolar.bifacial.550W**

Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

## Popis produktu

JA Solar JAM72D30 550MB je bifaciálny 550W fotovoltaický panel vybavený technológiou SFR (Strong Frame Removal), ktorá zaisťuje ľahkosť a odolnosť. Díky bifaciálnému designu môže panel generovať energiu z oboch strán, čo zvyšuje jeho účinnosť.

**Kľúčové výhody modulu JA Solar JAM72D30 550MB:**

- Bifaciálny design
- Vysoká účinnosť
- Ľahká konštrukcia
- Odolnosť proti poveternostným podmídkam

**Technické špecifikácie JA Solar JAM72D30 550MB:**

Maximálny výkon (Pmpp): 550 Wp  
Napätie naprázdno (Voc): 49,0 V  
Zkratový prúd (Isc): 11,6 A  
Napätie pri Pmax (Vmpp): 41,0 V  
Prúd pri Pmax (Impp): 13,6 A  
Účinnosť modulu: 21,5 %  
Typ článkov: Monokrystalický bifaciálny  
Rozmery: 2285 x 1134 x 35 mm  
Hmotnosť: 28,5 kg  
Záruka: 12 let na produkt, 25 let na lineárnu degradáciu výkonu