

HUAWEI SUN2000-60KTL-M5

Kód produktu: F.Huawei.3F.withoutwifi.00600.M0



| | |
|-----------------------|----------|
| Producent | HUAWEI |
| Inverter type | On-grid |
| Inverter phases | 3 |
| Max. AC power | 60000 |
| Output power | 60000 |
| MPPT | 6 |
| Amperage | 22 |
| WIFI | Nie |
| Ethernet | No |
| Compatible optimizers | Huawei |
| Warranty | 5 |
| CN code number | 85044086 |
| Quantity per pallet | 2 |
| Country of origin | Čína |
| Weight | 74 |
| Width | 55.5 |
| Height | 108 |
| Depth | 30 |

Trojfázový menič SUN2000-60KTL-M0 v solárnej fotovoltaickej inštalácii pripojenej k verejnej sieti mení jednosmerný prúd generovaný fotovoltaickými reťazcami na striedavý prúd a dodáva energiu do verejnej siete. Menič SUN2000 sa používa v sieťových fotovoltaických inštaláciách určených pre komerčné solárne inštalácie na strechách budov a vo veľkých solárnych elektrárnach. Typická sieťová fotovoltaická inštalácia zahŕňa reťazec fotovoltaických modulov, menič SUN2000-60KTL-M0, distribučnú skrinku pre striedavý prúd (ACDU) a izolačný transformátor.

Varianty produktu

| Index | cena |
|--|---|
| HUAWEI SUN2000-60KTL-M5 F.Huawei.3F.withoutwifi.00600.M0 | Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa. |

Popis produktu

Trojfázový menič SUN2000-60KTL-M0 v solárnej fotovoltaickej inštalácii pripojenej k verejnej sieti mení jednosmerný prúd generovaný fotovoltaickými reťazcami na striedavý prúd a dodáva energiu do verejnej siete. Menič SUN2000 sa

používa v sieťových fotovoltaických inštaláciách určených pre komerčné solárne inštalácie na strechách budov a vo veľkých solárnych elektrárnach. Typická sieťová fotovoltaická inštalácia zahŕňa reťazec fotovoltaických modulov, menič SUN2000-60KTL-M0, distribučnú skrinku pre striedavý prúd (ACDU) a izolačný transformátor.

Výhody meniča HUAWEI SUN 2000-60KTL-M0:

Inteligentné monitorovanie 12 reťazcov

Maximálna účinnosť 98,7%

Konštrukcia bez poistiek

Ochranné zariadenia proti prepätiu typu II pre jednosmerný a striedavý prúd

Technické špecifikácie meniča HUAWEI SUN 2000-60KTL-M0:

Maximálna účinnosť 98,9% @480 V; 98,7% @380 V / 400 V

Maximálne vstupné napätie 1100 V

Maximálny prúd pre MPPT 22 A

Maximálny skratový prúd pre MPPT 30 A

Štartovacie napätie 200 V

Rozsah pracovného napätia MPPT 200 V ~ 1 000 V

Nominálne vstupné napätie 600 V @380 V AC / 400 V AC; 720 V @480 V AC

Počet MPPT 6

Maximálny počet vstupov pre MPPT 2

Nominálny aktívny výkon AC 60 000 W

Maximálny zdánlivý výkon AC 66 000 VA

Maximálny aktívny výkon AC 66 000 W

Nominálny výstupný prúd 91,2 A @380 V, 86,7 A @400 V, 72,2 A @480 V

Maximálny výstupný prúd 100 A @380 V, 95,3 A @400 V, 79,4 A @480 V

Rozmery (šírka x výška x hĺbka) 1075 x 555 x 300 mm

Hmotnosť (s montážnou doskou) 74 kg

Rozsah prevádzkových teplôt -25°C ~ 60°C

Stupeň ochrany IP65

Menič HUAWEI SUN 2000-60KTL-M0 je pokročilým riešením, ktoré nielenže ponúka funkcie pre jednoduchšiu prevádzku a monitorovanie, ale zabezpečuje aj tichý chod a dlhodobú 10-ročnú záruku, čo z neho robí solídnu voľbu pre fotovoltaické inštalácie.