

Pylontech Force L2 LV 48V 3,55 kWh

Kód produktu: ME.Battery.Pylontech.01.L2



Pylontech Force L2 LV 48V FL4874M 3,55 kWh je systém skladovania energie s napätím 48V DC založený na lítio-železo-fosfátovom akumulátore, ktorý je jedným z nových produktov pre skladovanie energie vyvinutých a vyrábaných spoločnosťou Pylontech. Môže byť využívaný na poskytovanie spoľahlivej energie pre rôzne druhy zariadení a systémov. Force-L2 je špeciálne vhodný pre aplikácie, ktoré vyžadujú vysoký výkon, majú obmedzený montážny priestor, obmedzenú nosnosť a dlhú životnosť cyklu.

Varianty produktu

Index	cena
Pylontech Force L2 LV 48V 3,55 kWh ME.Battery.Pylontech.01.L2	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

Popis produktu

Pylontech Force L2 LV 48V FL4874M 3,55 kWh je systém skladovania energie s napätím 48V DC založený na lítio-železo-fosfátovom akumulátore, ktorý je jedným z nových produktov pre skladovanie energie vyvinutých a vyrábaných spoločnosťou Pylontech. Môže byť využívaný na poskytovanie spoľahlivej energie pre rôzne druhy zariadení a systémov. Force-L2 je špeciálne vhodný pre aplikácie, ktoré vyžadujú vysoký výkon, majú obmedzený montážny priestor, obmedzenú nosnosť a dlhú životnosť cyklu.

Výhody Pylontech Force L2 LV 48V FL4874M 3,55 kWh:

Modulárna konštrukcia umožňuje rýchlu a bezpečnú inštaláciu bez otvorených káblov a konektorov
Technológia LFP zaručuje dlhú životnosť článkov a vysokú bezpečnosť

Elegántny dizajn pre inštaláciu vnútri aj vonku
Overený systém BMS s najširšou kompatibilitou s meničmi
BMU môže obsluhovať až 4 nízkonapäťové akumulátory Force-L2
Technológia lítio-iónových článkov (LFP):
Kapacita modulu akumulátora (kWh): 3,552
Napätie modulu akumulátora (Vdc): 48
Kapacita modulu akumulátora (Ah): 74
Sériový počet článkov v modulu akumulátora: 15
Napätie článku akumulátora (Vdc): 3,2
Kapacita článku akumulátora (Ah): 37
Rozmery (šírka x hĺbka x výška mm): 450 x 296 x 296
Hmotnosť (kg): 35
Životnosť: 15+ rokov
Životnosť cyklu: 8 000 cyklov
Prevádzková teplota: 0-50°C
Teplota skladovania: -20-60°C
Certifikát prepravy UN38.3

Záruka na fungovanie modulov akumulátorov platí počas siedmich (7) rokov.
