

JA Solar JAM66S30 500W BF

Kód produktu: PV.jasolar.bf.500



Od ilości:

≥ 36 ks. Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

≥ 360 ks. Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

Producent	JASOLAR
Width	1134
Height	2093
Depth	30
Weight	28.6
Warranty	12
Power	500
Efficiency warranty	25
Country of origin	Čína
CN code number	85414300
Frame color	black
Type of support	monofacial
Technologies	PERC
Quantity per pallet	31
Quantity per container	682

Modul s polovodičovými bunkami o výkone 500 W MBB JAM66S30 sa používa v module polovodičových buniek typu 11BB PERC, čo sa premieta do vyššieho výkonu, lepšej účinnosti za zvýšených teplôt, obmedzenia vplyvu tiene, zníženia rizika vzniku bodových výpalov a zvýšenia odolnosti voči mechanickým zaťaženiám.

Varianty produktu

Index	cena
JA Solar JAM66S30 500W BF PV.jasolar.bf.500	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

Popis produktu

Modul s polovodičovými bunkami o výkone 500 W MBB JAM66S30 sa používa v module polovodičových buniek typu 11BB PERC, čo sa premieta do vyššieho výkonu, lepšej účinnosti za zvýšených teplôt, obmedzenia vplyvu tieň, zníženia rizika vzniku bodových výpalov a zvýšenia odolnosti voči mechanickým zaťaženiám.

Hlavné výhody modulu JA SOLAR 500W JAM66S30:

Vyšší výstupný výkon

Menší stínový efekt

Nižšia priemerná cena elektrickej energie

Väčšia odolnosť voči mechanickým zaťaženiám

Technické údaje fotovoltaického modulu JA SOLAR 500W JAM66S30:

- Rozmery: Dĺžka: 2093+2 mm, Šírka: 1134+2 mm, Hrúbka: 30+1 mm
- Hmotnosť: 25,2 kg
- Technológia buniek: Monokrystalická
- Počet buniek: 132 (6x22)
- Typ konektora: EVO2
- Typ bunky: Typ n
- Záruka produktu (roky): 12
- Záruka výkonu (roky): 25
- Dĺžka káblov: Zvisle: 200 mm (+) / 300 mm (-); Vodorovne: 1200 mm (+) / 1200 mm (-)
- Maximálny výkon (Pmax): 500 Wp
- Napätie pri maximálnom výkone (Vmp): 38,35 V
- Prúd pri maximálnom výkone (Imp): 13,04 A
- Napätie na otvorenom obvode (Voc): 45,59 V
- Prúd zkratového obvodu (Isc): 13,93 A
- Maximálne napätie systému: 1500 VDC, jednosmerný prúd (IEC)
- Maximálne zaťaženie sériového poistkového článku: 25 A

JA Solar je globálny výrobca fotovoltaických modulov so sídlom v Číne, založený v roku 2005. Spoločnosť ponúka inovatívne riešenia založené na rôznych technológiách, vrátane monokrystalických, polokrystalických a bifaciálnych. S továrňami po celom svete obsluhuje JA Solar zákazníkov celosvetovo. Spoločnosť sa zaviazala k udržateľnému a zelenému rozvoju, a jej produkty spĺňajú najvyššie medzinárodné štandardy kvality. JA Solar je tiež lídrom v oblasti bifaciálnych modulov, zvyšujúcich účinnosť premeny slnečnej energie. Vďaka komplexnému zákazníkemu servisu, technickej podpore a záväzku k udržateľnému rozvoju zohráva JA Solar kľúčovú úlohu vo vývoji trhu obnoviteľnej energie.