

## Surge Protector DC 1F PHEONIX

Kód produktu: Zab.OgranicznikDC.Pheonix.01.1f



Phoenix VAL-MS 230/1+1 - Ochranný systém proti prepätiam typu 2 Ochranný systém proti prepätiam typu 2 pre trojfázové napájacie systémy (L1, N, PE), pozostávajúci z základného prvku a ochranných zástrčiek, určený na montáž na NS 35.

### Varianty produktu

Index	cena
<b>Surge Protector DC 1F PHEONIX</b> Zab.OgranicznikDC.Pheonix.01.1f	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

### Popis produktu

Phoenix VAL-MS 230/1+1 - Ochranný systém proti prepätiam typu 2 Ochranný systém proti prepätiam typu 2 pre trojfázové napájacie systémy (L1, N, PE), pozostávajúci z základného prvku a ochranných zástrčiek, určený na montáž na NS 35. Výhody ochranného systému proti prepätiam Phoenix VAL-MS 230/1+1: Kvalita potvrdená v miliónoch kusov v rôznych aplikáciách. Rýchla inštalácia vďaka možnosti použitia štandardných mostíkov s šírkou 1 DU, bežne používaných v priemysle. Jednoduchá kontrola a meranie izolácie pomocou vkladacích ochranných modulov, ktoré zabezpečujú jednoduché ovládanie. Široké možnosti využitia vďaka manipulácii s rôznymi nominálnymi napätiami. Vysoká modularita poskytuje individuálne riešenia pre každú konkrétnu aplikáciu. Technické údaje ochranného systému proti prepätiam Phoenix VAL-MS 230/1+1 Typ 2 2P 2 20kA 2804429 PHOENIX: Spôsob montáže: Montážna koľajnica DIN 35 mm Signalizácia aktivácie na zariadení: Optická Póly: 2 Maximálne trvalé AC prevádzkové napätie [V]: 275 Nominálne AC napätie [V]: 230 Úroveň ochrany [V]: 1,25 Nominálny výbojový prúd - maximálna hodnota (8/20) [kA]: 20 Typ 2: Áno So stykačom pre diaľkovú signalizáciu: Nie Sieťový systém: TN-S Prierez pripojeného vodiča (flexibilný, viadrôťový) [mm<sup>2</sup>] od: 1,5 Prierez pripojeného vodiča (flexibilný, viadrôťový) [mm<sup>2</sup>] do: 25 Integrovaná

záloha: Nie Úroveň ochrany [kV]: 1,25