

Huawei Smart Charger SCharger-22KT-S0

Kód produktu: Huawei Smart Charger SCharger-22KT-S0



Inteligentný nabíjač Huawei SCharger-22KT-S0 je zariadenie, ktoré ponúka pohodlie a bezpečnosť pri nabíjaní elektrických vozidiel. Nepotrebuje komplikované kabeľáže ani pripojenia, čo ju robí ľahko inštalovateľnou a použiteľnou. Bezpečné nabíjanie a používanie sú zabezpečené pomocou viacerých zabudovaných teplotných senzorov, ktoré presne riadia telo nabíjačky, čím sa predchádza neočakávanému prehriatiu.

Varianty produktu

Index	cena
Huawei Smart Charger SCharger-22KT-S0 Huawei Smart Charger SCharger-22KT-S0	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

Popis produktu

Inteligentný nabíjač Huawei SCharger-22KT-S0 je zariadenie, ktoré ponúka pohodlie a bezpečnosť pri nabíjaní elektrických vozidiel. Nepotrebuje komplikované kabeľáže ani pripojenia, čo ju robí ľahko inštalovateľnou a použiteľnou. Bezpečné nabíjanie a používanie sú zabezpečené pomocou viacerých zabudovaných teplotných senzorov, ktoré presne riadia telo nabíjačky, čím sa predchádza neočakávanému prehriatiu. Stupeň ochrany IP54 úplne tesní všetky obvody proti vniknutiu vody a prachu, čo zaisťuje odolnosť a spoľahlivosť zariadenia aj v náročných poveternostných podmienkach. Nabíjačka podporuje prepínanie z trojfázového na jednofázové napájanie, čo umožňuje nabíjanie s minimálnym výkonom 1,4 kW a maximalizuje využitie energie z fotovoltaiických inštalácií. Okrem toho tri režimy overovania, vrátane aplikácie FusionSolar, RFID karty a Bluetooth, poskytujú bezpečnosť a kontrolu nad procesom nabíjania. Konštrukcia zástrčky a konektoru nakloneného pod uhlom 50° poskytuje ergonomický komfort pri držaní a prenášaní, ako aj príjemné nabíjanie, keď je váš elektrický automobil vybitý. Inteligentná nabíjačka je kompatibilná so všetkými modelmi elektrických vozidiel splňujúcimi európske normy, čo z nej robí univerzálne riešenie

pre majiteľov elektrických vozidiel. Technické špecifikácie inteligentnej nabíjačky Huawei SCharger-22KT-S0: Nabíjacia sila (nastaviteľná): 1,4 kW až 22 kW Nominálne napätie: 400 V ± 20% (trojfázové) Nominálny prúd (nastaviteľný): 6 - 32 A (trojfázový alebo jednofázový) Nominálna frekvencia: 50 Hz / 60 Hz ± 1 Hz Pripojenie vozidla: Zásuvka typu 2 Prierez kábla: Až 10 mm² Typy sietí: TN, TT Rozsah prevádzkovej teploty: -35°C až +50°C pri 16 A / -35°C až +40°C pri 32 A Teplota skladovania: -40°C až +70°C Rozmery (V x Š x H): 335 mm x 180 mm x 145 mm Hmotnosť: 3,1 kg Spôsob inštalácie: Montáž na stenu Stupeň krytia IP: IP54