

## Jinko Solar JKM480N-60HL4-V 480Wp (BFR)

Kód produktu: PV.jinko.bf.ntype.480



### Od ilořci:

≥ 36 ks. Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

≥ 360 ks. Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

Jinko Solar JKM480N-60HL4-V je 480W fotovoltaický panel, ideálny pro komerční a průmyslové aplikace, kde je klíčové maximalizovat energetickou účinnost.

### Klíčové výhody modulu Jinko Solar JKM480N-60HL4-V:

- BFR technologie
- Vysoká účinnost
- Lehká konstrukce
- Snadná instalace

### Technické specifikace Jinko Solar JKM480N-60HL4-V:

Maximální výkon (Pmpp): 480 Wp  
Napětí naprázdno (Voc): 48,3 V  
Zkratový proud (Isc): 11,5 A  
Napětí při Pmax (Vmpp): 39,6 V  
Proud při Pmax (Impp): 12,1 A  
Účinnost modulu: 21,2 %  
Typ článků: Monokrystalický  
Rozměry: 1903 × 1134 × 30 mm  
Hmotnost: 24,2 kg  
Záruka: 12 let na produkt, 25 let na lineární degradaci výkonu

## Varianty produktu

| Index | cena |
|-------|------|
|-------|------|

**Jinko Solar JKM480N-60HL4-V 480Wp (BFR)**  
PV.jinko.bf.ntype.480

Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

## Popis produktu

Jinko Solar JKM480N-60HL4-V je 480W fotovoltaický panel, ideálny pro komerční a průmyslové aplikace, kde je klíčové maximalizovat energetickou účinnost.

**Klíčové výhody modulu Jinko Solar JKM480N-60HL4-V:**

- BFR technologie
- Vysoká účinnost
- Lehká konstrukce
- Snadná instalace

**Technické specifikace Jinko Solar JKM480N-60HL4-V:**

Maximální výkon (Pmpp): 480 Wp

Napětí naprázdno (Voc): 48,3 V

Zkratový proud (Isc): 11,5 A

Napětí při Pmax (Vmpp): 39,6 V

Proud při Pmax (Impp): 12,1 A

Účinnost modulu: 21,2 %

Typ článků: Monokrystalický

Rozměry: 1903 × 1134 × 30 mm

Hmotnost: 24,2 kg

Záruka: 12 let na produkt, 25 let na lineární degradaci výkonu