

## SolarEdge EVK22CRM-01 EV Charger 22kW 6m Kabel, RFID MID

Kód produktu: SolarEdge EVK22CRM-01 EV Charger 22kW 6m Kabel, RFID MID



SolarEdge EVK22CRM-01 EV Charger 22 kW 6m Kabel, RFID MID je pokročilá nabíjačka pre elektrické vozidlá (EV) navrhnutá s cieľom rýchlo a efektívne nabíjať.

Nabíjačka ponúka nabíjací výkon až 22 kW a je vybavená 6 metrovým káblom, čo zabezpečuje pohodlné a flexibilné pripojenie vozidla k nabíjačke, nezávisle na mieste parkovania. Je vybavená technológiou RFID umožňujúcou bezpečnú autentifikáciu užívateľov.

### Varianty produktu

Index	cena
<b>SolarEdge EVK22CRM-01 EV Charger 22kW 6m Kabel, RFID MID</b> SolarEdge EVK22CRM-01 EV Charger 22kW 6m Kabel, RFID MID	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

### Popis produktu

SolarEdge EVK22CRM-01 EV Charger 22 kW 6m Kabel, RFID MID je pokročilá nabíjačka pre elektrické vozidlá (EV) navrhnutá s cieľom rýchlo a efektívne nabíjať.

Nabíjačka ponúka nabíjací výkon až 22 kW a je vybavená 6 metrovým káblom, čo zabezpečuje pohodlné a flexibilné pripojenie vozidla k nabíjačke, nezávisle na mieste parkovania. Je vybavená technológiou RFID umožňujúcou bezpečnú autentifikáciu užívateľov.

Výhody a využitie nabíjačky SolarEdge EVK22CRM-01 EV Charger 22 kW:

Nabíjacia stanica v móde 3 s nabíjacím výkonom až 32 A (22 kW)

Riešenie vhodné pre jednofázové a trojfázové inštalácie, ako pre vnútorné, tak vonkajšie použitie

Vysoký stupeň ochrany a viacero zabezpečení.

Kompatibilita s rôznymi systémami vykurovania a elektrickými vozidlami.

Vďaka pokročilému energetickému manažmentu môžu užívatelia monitorovať a kontrolovať proces nabíjania prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo internetovej platformy.

Integrácia so solárnymi systémami SolarEdge umožňuje maximálne využitie obnoviteľných zdrojov energie, čo prispieva k úsporám a ochrane životného prostredia.

Technické údaje nabíjačky SolarEdge EVK22CRM-01 EV Charger 22 kW:

Nabíjací výkon: 22 kW

Vstupné napätie: 230V (1-fázové) / 400V (3-fázové)

Nominálny prúd: 32A

Dĺžka kábla: 6 metrov

Typ zásuvky: Typ 2 (kompatibilný s európskymi štandardmi)

RFID: Áno, pre autentifikáciu užívateľov

MID: Áno, súlad s Smernicou o meracích prístrojoch (Measuring Instruments Directive)

Zabezpečenia: Ochrana pred prepäťovými impulzmi, skratmi, tepelná ochrana

Stupeň ochrany: IP54 (ochrana proti prachu a striekajúcej vode)

Prúdová ochrana: Áno

Integrácia so solárnymi systémami: Áno, plná integrácia so systémami SolarEdge

Typ vozidiel: Kompatibilné s väčšinou elektrických vozidiel dostupných na trhu

Mobilná aplikácia: Áno, možnosť správy a monitorovania pomocou aplikácie SolarEdge

Internetová platforma: Áno, možnosť vzdialeného riadenia a monitorovania

Rozmery (šírka x výška x hĺbka): 290 mm x 450 mm x 170 mm

Hmotnosť: 7 kg

Pracovná teplota: -30°C až +50°C

Montáž: Na stene alebo na stojane (opcionálne)