

## JA Solar JAM72D40 580MB (SFR) MC4 (BiFacial)

Kód produktu: PV.jasolar.bifacial.580W



### Od ilości:

≥ 31 ks. Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

≥ 310 ks. Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

JA Solar JAM72D40 580MB je bifaciální 580W fotovoltaický panel vybavený MC4 konektory. Technologie SFR (Strong Frame Removal) zajišťuje lehkost a odolnost modulu, což z něj činí vynikající volbu pro velké fotovoltaické systémy, které vyžadují vysokou energetickou účinnost.

### Klíčové výhody modulu JA Solar JAM72D40 580MB:

- Bifaciální design
- Vysoká účinnost
- MC4 konektory
- Odolnost proti povětrnostním podmínkám

### Technické specifikace JA Solar JAM72D40 580MB:

Maximální výkon (Pmpp): 580 Wp  
Napětí naprázdno (Voc): 49,5 V  
Zkratový proud (Isc): 11,9 A  
Napětí při Pmax (Vmpp): 41,5 V  
Proud při Pmax (Impp): 14,0 A  
Účinnost modulu: 21,8 %  
Typ článků: Monokrystalický bifaciální  
Rozměry: 2285 x 1134 x 35 mm  
Hmotnost: 29 kg  
Záruka: 12 let na produkt, 25 let na lineární degradaci výkonu

## Varianty produktu

Index	cena
-------	------

**JA Solar JAM72D40 580MB (SFR) MC4 (BiFacial)**  
**PV.jasolar.bifacial.580W**

Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

## Popis produktu

JA Solar JAM72D40 580MB je bifaciálny 580W fotovoltaický panel vybavený MC4 konektory. Technológia SFR (Strong Frame Removal) zaisťuje ľahkosť a odolnosť modulu, čo z neho činí vynikajúcu voľbu pre veľké fotovoltaické systémy, ktoré vyžadujú vysokú energetickú účinnosť.

**Kľúčové výhody modulu JA Solar JAM72D40 580MB:**

- Bifaciálny design
- Vysoká účinnosť
- MC4 konektory
- Odolnosť proti povetnostným podmídkam

**Technické špecifikácie JA Solar JAM72D40 580MB:**

Maximálny výkon (P<sub>mpp</sub>): 580 Wp

Napätí naprázdno (V<sub>oc</sub>): 49,5 V

Zkratový prúd (I<sub>sc</sub>): 11,9 A

Napätí pri P<sub>max</sub> (V<sub>mpp</sub>): 41,5 V

Prúd pri P<sub>max</sub> (I<sub>mpp</sub>): 14,0 A

Účinnosť modulu: 21,8 %

Typ článkov: Monokrystalický bifaciálny

Rozmery: 2285 x 1134 x 35 mm

Hmotnosť: 29 kg

Záruka: 12 let na produkt, 25 let na lineárnu degradáciu výkonu