

## Surface-mounted installation enclosure PHS 8T

Kód produktu: Zab.obudowa.noark.1x8



Montážna skriňa PHS Montážna skriňa bola navrhnutá s ohľadom na rôzne aplikácie, vrátane priemyselných prostredí, kde je požadovaný vysoký stupeň ochrany IP. Jej konštrukcia umožňuje jednoduchú montáž na povrch. Súčasťou dodávky sú: skriňa, dvere, lišty TH-35, svorky N+PE, predný kryt s výrezmi pre prístroje, zátky a montážne prvky.

### Varianty produktu

Index	cena
<b>Surface-mounted installation enclosure PHS 8T</b> Zab.obudowa.noark.1x8	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

### Popis produktu

Montážna skriňa PHS Montážna skriňa bola navrhnutá s ohľadom na rôzne aplikácie, vrátane priemyselných prostredí, kde je požadovaný vysoký stupeň ochrany IP. Jej konštrukcia umožňuje jednoduchú montáž na povrch. Súčasťou dodávky sú: skriňa, dvere, lišty TH-35, svorky N+PE, predný kryt s výrezmi pre prístroje, zátky a montážne prvky.

Spoločné vlastnosti rady PHS: Montážne skrine PHS Nominálne napätie 400 V AC, 1500 V DC Stupeň ochrany IP65 Od 4 do 48 modulov Od 1 do 4 radov Priehľadné dvere V súlade s normami EN 60670, EN 62208 Nominálne napätie Un 400 V AC, 1500 V DC Nominálny prúd In 63 A Nominálna frekvencia 50 Hz Stupeň ochrany IP65 Ochranná trieda II Nominálne izolačné napätie Ui 690 V AC, 1500 V DC