

GoodWe GW5K-DT G2 | with wifi connection

Kód produktu: F.Goodwe.3F.wifi.00050.G2



| | |
|-----------------|---------|
| Producent | GOODWE |
| Inverter type | On-grid |
| Inverter phases | 3 |
| Max. AC power | 5000 |
| Ethernet | - |

Menič GoodWe GW5K-DT G2 je jedným z najvýznamnejších riešení dostupných na rezidenčnom a priemyselnom trhu, vyznačujúci sa technickými parametrami, ktoré ho robia jedným z najefektívnejších vo svojej triede. Na zvýšenie úrovne bezpečnosti môže byť menič vybavený funkciou AFCI aj detekciou teploty terminálu.

Jeho impozantná účinnosť, dosahujúca 98,3 %, a vylepšené možnosti predimenzovania a preťaženia predstavujú výnimočný pokrok v odvetví. Okrem toho jednoduchosť obsluhy a údržby AC konektora ďalej zdôrazňuje jeho užívateľsky prívetivé vlastnosti.

Menič SDT G2 GoodWe je nielen efektívny, ale aj mimoriadne moderné energeticky úsporné riešenie.

Varianty produktu

| Index | cena |
|--|---|
| GoodWe GW5K-DT G2 with wifi connection F.Goodwe.3F.wifi.00050.G2 | Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa. |

Popis produktu

Menič GoodWe GW5K-DT G2 je jedným z najvýznamnejších riešení dostupných na rezidenčnom a priemyselnom trhu, vyznačujúci sa technickými parametrami, ktoré ho robia jedným z najefektívnejších vo svojej triede. Na zvýšenie úrovne bezpečnosti môže byť menič vybavený funkciou AFCI aj detekciou teploty terminálu.

Jeho imponujúca účinnosť, dosahujúca 98,3 %, a vylepšené možnosti predimenzovania a preťaženia predstavujú výnimočný pokrok v odvetví. Okrem toho jednoduchosť obsluhy a údržby AC konektora ďalej zdôrazňuje jeho užívateľsky prívetivé vlastnosti.

Menič SDT G2 GoodWe je nielen efektívny, ale aj mimoriadne moderné energeticky úsporné riešenie.

Výhody meniča GoodWe GW5K-DT G2:

Až 98,3 % maximálnej účinnosti

Kompatibilný s bifaciálnymi modulmi

50 % predimenzovanie DC vstupu, 10 % preťaženie AC výstupu

Technické údaje GoodWe GW5K-DT G2:

Maximálny vstupný výkon DC: 7500 W

Maximálne vstupné napätie DC: 1000 V

Rozsah napätia MPPT: 180~850 V

Štartovacie napätie: 160 V

Maximálny vstupný prúd: 12,5/12,5 A

Maximálny skratový prúd: 15,6/15,6 A

Počet MPP trackerov: 2

Počet vstupov na tracker: 1/1

Nominálny výstupný výkon: 5000 W

Maximálny zdanlivý výkon: 5500 VA

Maximálny výstupný prúd: 8 A

Maximálna účinnosť: 98,2 %

Hmotnosť: 15 kg

Rozmery (Šírka * Výška * Hĺbka): 354433147 mm

Stupeň ochrany: IP65

Trojfázový menič 7,5 kW značky GoodWe je neoddeliteľnou súčasťou série fotovoltaických meničov GoodWe G2, ktorá je považovaná za jednu z najlepších možností pre domáce aj priemyselné použitie. Toto zariadenie je ideálne pre malé a stredne veľké fotovoltaické inštalácie a použitie moderných technologických riešení umožňuje dosiahnutie plnej účinnosti fotovoltaických panelov v konkrétnej inštalácii. Objavte výhody meniča GoodWe 7,5 kW.