

GoodWe HV Battery PCU cabinet Lynx C - LX C156-10

Kód produktu: BESS.GoodWe.06



GoodWe HV Battery PCU Cabinet Lynx C - LX C156-10

Komerčný systém na skladovanie energie s využiteľnou kapacitou 156 kWh

GoodWe Lynx C LX C156-10 je pokročilý vysokonapäťový batériový systém, vytvorený pre náročné komerčné a priemyselné aplikácie. Vďaka využiteľnej kapacite 156,67 kWh je tento systém ideálnym riešením pre firmy, ktoré sa chcú chrániť pred rastúcimi nákladmi na energiu, stabilizovať spotrebu a zabezpečiť nepretržité napájanie.

Varianty produktu

Index	cena
GoodWe HV Battery PCU cabinet Lynx C - LX C156-10 BESS.GoodWe.06	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

Popis produktu

GoodWe HV Battery PCU Cabinet Lynx C - LX C156-10

Komerčný systém na skladovanie energie s využiteľnou kapacitou 156 kWh

GoodWe Lynx C LX C156-10 je pokročilý vysokonapäťový batériový systém, vytvorený pre náročné komerčné a priemyselné aplikácie. Vďaka využiteľnej kapacite 156,67 kWh je tento systém ideálnym riešením pre firmy, ktoré sa chcú chrániť pred rastúcimi nákladmi na energiu, stabilizovať spotrebu a zabezpečiť nepretržité napájanie.

Produkt dokonale spolupracuje s hybridnými invertormi GoodWe série ETC/BTC, čím vytvára kompletné, integrované riešenie na skladovanie energie. Možnosť paralelného pripojenia až troch systémov umožňuje rozšírenie celkovej kapacity až na 468 kWh.

Výhody použitia Lynx C LX C156-10:

Významné zníženie nákladov na elektrickú energiu zvýšením vlastnej spotreby.

Núdzové napájanie umožňujúce nepretržitú prevádzku systémov v prípade prerušenia dodávok energie.

Efektívne riadenie špičkového odberu energie a zníženie poplatkov za nadmernú spotrebu.

Bezpečná technológia článkov LFP (LiFePO_4) – stabilná, odolná a ohňovzdorná.

Možnosť vzdialeného monitoringu a aktualizácií prostredníctvom kompatibilného invertora.

Jednoduché rozšírenie systému – až tri jednotky zapojené paralelne.

Certifikovaná bezpečnosť a súlad s medzinárodnými normami.

Technické špecifikácie – GoodWe Lynx C LX C156-10:

Využitelná kapacita: 156,67 kWh

Typ článku: LFP (LiFePO_4)

Počet batériových modulov: 17 × LX C9.2-10 (každý 9,21 kWh)

Nominálne napätie: 652,8 V

Rozsah prevádzkového napätia: 571,2 – 724,2 V

Nominálny nabíjací/vybíjací výkon: 65,28 kW

Nominálny nabíjací/vybíjací prúd: 100 A

Rozsah prevádzkovej teploty:

Nabíjanie: od 0°C do +45°C

Vybíjanie: od -20°C do +50°C

Relatívna vlhkosť: 0 – 95%

Maximálna prevádzková výška: 2000 m n.m.

Komunikačné rozhrania: CAN + RS485

Rozmery (šírka × výška × hĺbka): 1155 × 2065 × 730 mm

Hmotnosť: 1650 kg

Stupeň krytia: IP21

Montáž: Na zem (voľne stojaci)

Certifikáty: IEC62619, IEC62040, IEC63056, UN38.3

EMC normy: IEC / EN61000-6-1 / 2 / 3 / 4

Rozšírte svoj energetický systém spoľahlivým riešením GoodWe

GoodWe Lynx C LX C156-10 je moderné úložisko energie, ktoré kombinuje vysokú kapacitu, flexibilnú konfiguráciu a úplnú bezpečnosť. Vďaka jednoduchej integrácii s invertormi GoodWe a možnosti rozšírenia je tento systém ideálny

pre priemyselný, komerčný aj poľnohospodársky sektor, všade tam, kde je kľúčová spoľahlivosť napájania a optimalizácia nákladov.