

AIKO A-500-MAH60Mb 500W 2S FB Monoglass

Kód produktu: PV.aiko.fb.500.Mb



Od ilości:

≥ 37 ks.

Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

≥ 370 ks.

Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

Vysokovýkonný panel AIKO 500 W (séria G2) vo verzii Monoglass – elegantný Full Black dizajn, technológia ABC (All-Back Contact), účinnosť až 22,6 %. Ľahká a tenká konštrukcia ideálna pre rezidenčné aj komerčné strechy.

Varianty produktu

Index	cena
AIKO A-500-MAH60Mb 500W 2S FB Monoglass PV.aiko.fb.500.Mb	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

Popis produktu

Fotovoltaický panel AIKO A-500-MAH60Mb 500W 2S FB Monoglass využíva články typu n a pokročilú technológiu ABC (All-Back Contact), vďaka ktorej dosahuje účinnosť až 22,6 %. Verzia Monoglass (sklo + fólia) je bez bifaciálnej funkcie – ľahšia, tenšia a jednoduchšia na montáž.

Elegantný vzhľad Full Black (čierne sklo a rám bez viditeľných vodičov) je ideálny pre moderné stavby.

Technické údaje:

Výkon: 500 W

Účinnosť: do 22,6 %

Typ článku: n-type, ABC

Konštrukcia: Monoglass (sklo + fólia), bez bifaciálneho efektu

Rozmery: 1954 × 1134 × 30 mm

Hmotnosť: cca 23 kg

Farba: Full Black

Sklo: 3,2 mm tvrdené sklo s AR vrstvou

Rám: eloxovaný hliník – čierny

Pripojenie: IP68, 3 bypass diódy, kábel 4 mm² (~1200 mm), MC4-EVO2

Zaťaženie: sneh 5400 Pa, vietor 2400 Pa

Teplota: -40 °C až +85 °C

Max. systémové napätie: 1500 V DC

Záruka: 25 rokov produktová, 30 rokov lineárna (min. 88 %)

Výhody:

- ✓ Nízka hmotnosť, jednoduchá montáž
- ✓ Prémiový vzhľad
- ✓ Špičkový výkon
- ✓ 30 rokov výkonovej záruky