

Dyness tower PRO BDU

Kód produktu: ME.BMS.Dyness.02



Od ilości:

≥ 4 ks.

Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

Dyness Tower PRO BDU – riadiaca jednotka systému HV s integrovaným BMS, DC vypínačom a komunikačnými rozhraniami. Umiestňuje sa na vrch veže Tower PRO. Plug & play, krytie IP55, plne kompatibilná s modulmi HV9640.

Varianty produktu

Index	cena
Dyness tower PRO BDU ME.BMS.Dyness.02	Ceny produktov sú viditeľné až po prihlásení. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa.

Popis produktu

Dyness Tower PRO BDU (Battery Disconnect Unit) je hlavnou riadiacou jednotkou systému ukladania energie Tower PRO HV. Riadi celú vežu (2–6 modulov HV9640), zabezpečuje komunikáciu s meničom a dohliada na bezpečnosť systému.

???? Hlavné vlastnosti:

Integrované BMS + DC vypínač (ochrana proti skratu, preťaženiu, prehriatiu)

Podpora až 6 modulov HV9640 na jednu vežu (až 23,04 kWh)

Komunikácia: CAN, RS485, RS232

Automatická detekcia modulov – bez potreby konfigurácie

LED indikátory pre stav, alarmy a aktualizácie

Kovové telo s krytím IP55 – vhodné pre vnútorné aj chránené vonkajšie použitie

Kompatibilné s meničmi GoodWe HV a inými

???? Použitie:

BDU umožňuje rýchlu montáž a bezpečný chod systému Dyness Tower PRO. Vhodný pre domáce aj komerčné FV inštalácie.

i Poznámka:

Na prevádzku sú potrebné aspoň 2 moduly HV9640 pripojené k BDU.